

AKILLI KART YÜKSELTİCİ 2G

Uzun Mesafeden Araç ve Sürücü Tanımlanan Etiket

Ana Özellikler:

- ✓ Eş zamanlı araç ve sürücü tanımlaması
- ✓ 10 metre(33 feet)'ye kadar tanımlama
- ✓ Çift tanımlama konusunda patentli
- ✓ Desteklenen kart çeşitleri:
MIFARE(DESFire),LEGIC(Advant),HID iClass ve Calypso
- ✓ Aracın ön camına kolay montaj



Akıllı Kart Yükseltici, bir araç ve sürücü tanımlama etiketidir. Patentli olan bu çözüm, aracın yalnızca yetkili bir kişi tarafından sürüldüğünde güvenli bir şekilde alana erişmesini sağlar. Akıllı kart yükseltici mevcut kişisel erişim bilgileriyle kullanılır. Yarı aktif RFID teknolojisine dayanan Akıllı Kart Yükseltici, TRANSIT Ultimate ve Standart TRANSIT okuyucu ile 10 metre(33 feet)'ye kadar tanımlanabilir.

Tipik uygulamalar arasında havalimanları, askeri üsleri, kamu hizmeti şirketleri, yangın araçlarının belirli sürücülere tahsis edilmesi gereken tesisler gibi yerler bulunur.

Sürücü Tabanlı Tanımlama

Sürücü tabanlı tanımlama çözümü iki unsurdan oluşur: bina erişim kartı ve araç içi akıllı kart yükseltici. Akıllı Kart Yükseltici aracın ön camının iç tarafına monte edilir. Akıllı Kart Yükselticisine bir bina erişim kartı takılığında TRANSIT okuyucusu tarafından araçla birlikte okunur. TRANSIT kart numaralarını herhangi bir geçiş control sistemine iletir. Eğer bu kombinasyon yetkiliyse geçiş izni verilir ve kapı otomatik olarak açılır.

Bina Erişimi

Bina erişim kartını, Akıllı Kart Yükselticisinden çıkararak bina erişimi için kullanılabilir. Yükseltici çözümü, yeni kart çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırarak mevcut sistemle kolayca entegre olabilir.

Çözüm sadece erişim kartı ve Akıllı Kart Yükseltici birleştirildiğinde çalıştığından, erişim kartının çıkarılması yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Desteklenen Akıllı Kartlar

Akıllı Kart Yükseltici, 13.56 MHz'de çalışan ISO14443-A VE ISO15693 uyumlu akıllı kartları destekler. Buna MIFARE(DESFire), LEGIC(Advant), HID iClass ve Calypso dahildir.

Ön Cam Montajı

Akıllı Kart Yükselticisinin arka tarafında vantuzlar bulunduğundan, ön cama kolayca monte edilebilir. Bu kullanışlı tasarım sayesinde Akıllı Kart Yükselticisinin kurulumu saniyeler alır.

Teknik Bilgiler	Akıllı Kart Yükseltici 2G
Parti Numarası	9948554 Akıllı Kart Yükseltici 2G
Boyutlar	111 x 65 x 28 mm (4.4 x 2.6 x 1.1 in)
Renk	RAL 7016 (muhafaza), RAL 7035 (kenar)
Ağırlık	110 g (3.9 oz)
Koruma Sınıfı	IP32 (approx. NEMA 2)
Malzeme	PC ve TPU
Çalışma Sıcaklığı	-40 ... +85°C (-40 ... +185°F)
Depolama Sıcaklığı	-40 ... +85°C (-40 ... +185°F)
Bağıl Nem	10% ... 93% bağıl nem, yoğuşmasız
Mesafe	TRANSIT Ultimate ve TRANSIT Standard ile 10 metre(33 ft) TRANSIT Entry ile 4 metre(12 ft)
Çalışma Frekansı	13.56 MHz / 2.45 GHz
Çalışma modları	RO-C = sadece okur, buton aktifse RO-A = sadece okur, hep açık
Desteklenen Akıllı Kartlar (13.56 MHz)	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE DESFire (EV1) ISO 14443-3A CSN ISO 15693 UID (LEGIC Advant) HID iCLASS CSN Calypso PUPi
Hava Arayüzü	Nedap tescilli kodlama standartı
Pil	Alkalin AAA piller(x2), 5 yıl kullanım ömrüne sahip kullanıcı tarafından değiştirilebilir. İklim koşulları ve çalışma modu pil ömrünü etkiler. Aşırı sıcak koşullar pil ömrünü azaltabilir.
Montaj	Ön camların iç tarafına vantuzla monte edilir.
Uyumlu Okuyucular	9215689 TRANSIT Ultimate 9990410 TRANSIT Standardt 9875220 TRANSIT Standart USA 9876200 TRANSIT Entry
Standartlar	CE, FCC, IC, ACMA, R-NZ
Belge Versiyon Numarası	5.1

